

Uni-Seals MAXI-Seal kobling

Inklusiv det unikke skind-system for installation for rørspidser

Koblings system for samling af nye eller eksisterende rørdelinger. Glat, korrugeret, beton, ler – det unikke skind-system udligner alle overflader og søger for en komplet tæt løsning

Maxi→Seal



KOBLING DESIGN OG FUNKTION

Maxi-seal kobling er nyt system inden for renoverings koblinger til nye og eksisterende rørsystemer. Koblingen er udstyret med to syrefaste bæltebånd, delt af et friktions dæmper i midten af koblingen. Alle skruer, bolte og bæltebånd er af materialet Rustfri, Syrefast stål AISI 316, EN14401.

Materiale

EPDM gummi
Hårdhed 50 IRHD
Godkendt IHT EN 681-1
Godkendt IHT VA / ETA Danmark
Stålbælte, skruer, bolte - :
Rustfri syrefast AISI 316, EN14401.

Kvalitets mærkning

ISO 9001
CE certificeret

SKIND-SYSTEM

Et system specielt udviklet til at udligne alle former for overflader. Korrugeret "bølger", snavs og ujævnheder, glatte og våde overflader. Skind-systemet er et tyndt EPDM gummimateriale som i installation med Maxi-seal EPDM koblingen medfører en komplet tæt samling op til 1,2 bars tryk. Skind-system profilen har en tolerance på + - 20mm

Eksempler på dimensioner

Type	Størrelses område	Bredde	Bespænding
MS165	140 - 165	150	20 NM
MS200	175 - 200	150	20 NM
MS225	200 - 225	150	20 NM
MS250	225 - 250	150	20 NM
MS265	240 - 265	150	20 NM
MS275	250 - 275	150	20 NM
MS300	275 - 300	150	20 NM
MS320	300 - 320	150	20 NM
MS335	305 - 335	200	20 NM
MS345	315 - 345	200	20 NM
MS365	340 - 365	200	20 NM
MS385	355 - 385	200	20 NM
MS412	385-412	200	20 NM
MS425	400-425	200	20 NM
MS430	405-430	200	20 NM
MS445	420-445	200	20 NM
MS465	435 - 465	200	20 NM
MS475	445 - 475	200	20 NM
MS495	465 - 495	200	20 NM
MS510	480 - 510	200	20 NM
MS525	495 - 525	200	20 NM
MS540	510 - 540	200	20 NM
MS550	520 - 550	200	20 NM
MS560	530 - 560	200	20 NM
MS580	555 - 580	200	20 NM
MS 600	570 - 600	200	20 NM
MS620	590 - 620	200	20 NM
MS660	630 - 660	200	20 NM
MS690	665 - 690	200	20 Nm
MS720	690 - 720	200	20 NM
MS790	765 - 790	200	20 NM

Skind monteres altid på rørspidserne



Skind trækkes over spidserne så det slutter tæt



Klar til montering i Maxi-Seals kobling



Type	Størrelses område Per 30mm	Bredde	Bespænding
MS800	800 - 899	200	20 NM
MS900	900 - 999	200	20 NM
MS1000	1000 - 1099	200	20 NM
MS1100	1100 - 1199	200	20 NM
MS1200	1200 - 1299	200	20 NM
MS1300	1300 - 1399	200	20 NM
MS1400	1400 - 1499	200	20 NM
MS1500	1500-1599	200	20 NM
MS1600	1600 - 1699	200	20 NM
MS1700	1700 - 1799	200	20 NM
MS1800	1800-1899	200	20 NM
MS1900	1900-1999	200	20 NM