

# UNI-LINK Kædetætninger



Omkring rør og kabler, der føres gennem ydervægge, etagedæk og gulve, skal der tættes på en sådan måde, at der til stadighed er sikret mod indtrængning af gas og vand i bygningen.

- UNI-LINK kædetætninger virker lydisolerende.
- UNI-LINK kædetætninger er velegnede til eftermontering.
- UNI-LINK kædetætninger er en pakning, der er enkel og hurtig at installere
- UNI-LINK kædetætninger tætnes omkring rør og kabler mod gas og vandindtrængen..
- UNI-LINK kædetætninger fås i materialer, der opfylder de anbefalinger med hensyn til materialer

## Modulær - passer derfor altid

UNI-LINK kædetætninger er sammensat af enkelte tætningslementer, hvis antal og størrelse er beregnet ud fra det mellemrum der skal tættes.

Det kan være mellem medierør/kabel og kerneboring/foringsrør.

Dermed er Link chains også egnet til eftermontering

Rør Ø	Diamantboret hul Ø	Antal led	Type	Rør Ø	Diamantboret hul Ø	Antal led	Type
16	48-55	4	275	250	298-307	11	325
20	52-59	5	275	280	328-337	12	325
25	57-62	5	275	315	368-373	14	325
32	64-71	6	275	355	405-412	15	325
40	73-79	7	275	400	450-457	17	325
50	93-102	6	315	450	530-540	17	400
63	95-102	10	275	500	575-585	18	400
75	118-127	8	315	560	637-650	20	400
90	126-134	9	300	630	705-718	23	400
110	146-154	10	300	670	745-757	24	400
125	168-176	12	315	710	785-795	25	400
140	179-183	13	300	800	875-885	28	400
160	197-203	14	300	900	975-985	32	400
180	238-250	7	425	1000	1075-1085	35	400
200	249-258	9	325	1200	1275-285	42	400
225	274-283	10	325				

# Moment

Type	Nøglevidde	Bolte/møtrikker	Type BA4 (blå) Moment Nm max
UL-200	4 unbrako	M5 x 75	2
UL-275	4 unbrako	M5 x 75	2
UL-300	6 unbrako	M8 x 90	8
UL-315	6 unbrako	M8 x 90	8
UL-325	SW 13 - sekskant	M8 x 90	8
UL-340	SW 13 - sekskant	M8 x 90	8
UL-360	SW 13 - sekskant	M8 x 110	11
UL-400	SW 17 - sekskant	M10 x 130	25
UL-410	SW 17 - sekskant	M10 x 130	25
UL-425	SW 17 - sekskant	M10 x 130	25
UL-475	SW 17 - sekskant	M10 x 130	25
UL-500	SW 19 - sekskant	M12 x 140	65
UL-525	SW 19 - sekskant	M12 x 140	65
UL-575	SW 19 - sekskant	M12 x 140	65
UL-600	SW 30 - sekskant	M20 x 190	85