

UNI-SEALS EPDM OVERGANGSKOBLINGER, TYPE NSC VA 2.23 / 19354



UNI-SEALS koblinger anvendes til mangeartede løsninger til forbindelse af rør med ens eller forskellig udvendig diameter.

UNI-SEALS koblinger kan anvendes på alle forekommende rør materialer der findes til afløbsrør. Koblingen er nem og hurtig at installere, og samtidig en økonomisk god løsning. Er fremstillet af EPDM gummi der er meget fleksibel, selv under lave temperaturer.

Koblingen leveres som standard med rustfri syrefaste spændebånd. spændebånd er monteret i et "spor" på koblingen, der bevirker at de ikke falder af under montagen. En perfekt løsning til nyanlæg, sanering eller reparationsarbejder.

| Rør 1 mm | Rør 2 mm | Type | Varenummer |
|----------|----------|--------|------------|
| 100 | 115 | NSC115 | 192557 115 |
| 105 | 121 | NSC121 | 121 |
| 110 | 125 | NSC125 | 125 |
| 120 | 137 | NSC137 | 137 |
| 125 | 142 | NSC142 | 142 |
| 130 | 150 | NSC150 | 150 |
| 140 | 165 | NSC165 | 165 |
| 150 | 175 | NSC175 | 175 |
| 160 | 182 | NSC182 | 182 |
| 175 | 200 | NSC200 | 200 |
| 190 | 215 | NSC215 | 215 |
| 200 | 225 | NSC225 | 225 |
| 225 | 250 | NSC250 | 250 |
| 250 | 275 | NSC275 | 275 |
| 265 | 290 | NSC290 | 290 |
| 285 | 310 | NSC310 | 310 |
| 300 | 320 | NSC320 | 320 |
| 305 | 335 | NSC335 | 335 |
| 315 | 345 | NSC345 | 345 |
| 340 | 365 | NSC365 | 365 |
| 355 | 385 | NSC385 | 385 |
| 385 | 412 | NSC412 | 412 |
| 400 | 425 | NSC425 | 425 |
| 405 | 430 | NSC430 | 430 |
| 420 | 445 | NSC445 | 445 |
| 435 | 465 | NSC465 | 465 |
| 445 | 475 | NSC475 | 475 |
| 465 | 495 | NSC495 | 495 |
| 480 | 510 | NSC510 | 510 |
| 495 | 525 | NSC525 | 525 |
| 510 | 540 | NSC540 | 540 |
| 520 | 550 | NSC550 | 550 |
| 530 | 560 | NSC560 | 560 |
| 555 | 580 | NSC580 | 580 |
| 570 | 600 | NSC600 | 600 |
| 590 | 620 | NSC620 | 620 |
| 665 | 690 | NSC690 | 690 |
| 765 | 790 | NSC790 | 790 |

