

Fleksibel rørballon 1,5 BAR

Disse rørballoner kan nemt installeres indeni diverse rørtyper, hvilket giver dem en effektiv forsegling. Disse fleksible rørballoner benyttes primært til tætning af luft og vand.

Rørballonernes modstandsdygtighed går ned til -40 og op til 70 grader. Uni-Seals tilbyder som udgangspunkt størrelser mellem 35 til 1200mm.



Nominal Størrelse	Min. Rør diameter	Max rør diameter	Max arbejds tryk	Vare diameter	Total længde	Bypass diameter	Vægt
50 - 100	50	100	1,5	45	330	1/4"	1,0
50 - 100	50	100	1,5	45	330	2 x 1/16"	1,2
70 - 150	70	150	1,5	64	400	1/2"	1,2
70 - 150	70	150	1,5	64	400	2 x 1/4"	1,3
100 - 200	100	200	1,5	88	500	1"	1,8
100 - 200	100	200	1,5	88	500	1/4" + 1/2"	1,9
150 - 300	150	300	1,5	138	580	2"	4,0
150 - 300	150	300	1,5	138	580	2 x 1"	4,2
200 - 400	200	400	1,5	185	680	2"	7,2
200 - 400	200	400	1,5	185	680	2 x 1"	7,4
200 - 500	200	500	1,5	185	820	2"	8,0
200 - 500	200	500	1,5	185	820	2 x 1"	9,0
300 - 600	300	600	1,5	285	850	2"	11,0
300 - 600	300	600	1,5	285	850	2" + 1"	11,7
375 - 750	375	750	1,5	360	1000	2"	18,0
375 - 750	375	750	1,5	360	1000	2" + 1"	20,0
500 - 1000	500	1000	1,5	485	1200	2"	27,0
500 - 1000	500	1000	1,5	485	1200	2 x 2"	28,0
600 - 1200	600	1200	1,5	585	1400	2"	35,0
600 - 1200	600	1200	1,0	585	1400	2 x 2"	36,0
600 - 1600	600	1600	1,0	590	1900	2"	47,0
800 - 1200	800	1200	1,5	780	1200	2"	35,0
800 - 1200	800	1200	1,5	780	1200	2 x 2"	38,0
800 - 1600	800	1600	1,0	780	1600	2"	45,0
800 - 1600	800	1600	1,0	780	1600	2 x 2"	48,0
800 - 2200	800	2200	1,0	790	3200	2"	90,0
800 - 2200	800	2200	1,0	790	3200	2 x 2"	100,0