

## Koblinger på special mål

Uni-Seals koblinger anvendes til mangeartede løsninger til forbindelse af rør med ens eller forskellige udvendig diameter.

Da vi selv kan producere koblinger i special mål med indlæg, er det muligt at tilpasse hver enkelte så de passer til den udvendige diameter på alle typer rør. Alle koblinger kan laves i NBR (olieresistent)

Koblingerne kan anvendes på alle forekommende rør materialer der findes til afløbsrør. Koblingen er nem og hurtig at installere, og er samtidig en økonomisk god løsning. De er fremstillet af EPDM gummi der er meget fleksibel, selv under lave temperaturer.

Koblingen leveres som standart med rustfri syrefaste spændebånd. Spændebånd er monteret i et "spor" på koblingen, der bevirker at de ikke falder af under montagen. En perfekt løsning til nyanlæg, sanering eller reparationsarbejde.



Udvendige rørdiameter

DN mm.	Plast mm.	Stål mm.	SML mm.	Stbj. K 9 mm.	Ler mm.	DS 400 beton	GT beton	IG beton	Euro beton	Ultra Rib2	Giga pipe	KAN K2	Dræn Wavin	Dræn Grain
48		55												
50	63	60	58	66									60	65
65	75	76	78	82									75	80
80	90	89		98									92	100
100	110	108	110	118	131	140	148						126	125
125	125	133	135	144	159									
150	160	159	160	170	186	198	206	216	226				160	160
200	200	219	210	222	242	256	264	274	284	200	226	225	200	200
225	225	244			280									
250	250	273	274	274	296	314	324	334	344	250	283	282		
300	315	323	326	326	355	370	388	408	420	315	339	340		
350				355	404	424								
400	400	419	429	429	486	480	516	544	540		453	455		
450				480		540				450				
500	500	508	532	532	581	600	644	680	666	560	566	569		
550						660								
600	630		625	635	690	720	768	814	800		679	683		

Tabellen må kun betragtes som vejledende