

EPDM Bred Kobling – 300mm

300mm Brede Koblinger – på bestilling.

Rør 1mm	Rør 2mm	Type
265	290	W 290
285	310	W 310
300	320	W 320
305	335	W 335
315	345	W 345
340	365	W 365
355	385	W 385
385	412	W 412
400	425	W 425
405	430	W 430
420	445	W 445
435	465	W 465
445	475	W 475
465	495	W 495
480	510	W 510
495	525	W 525
510	540	W 540
520	550	W 550
530	560	W 560
555	580	W 580
570	600	W 600
590	620	W 620
665	690	W 690
765	790	W 790
815	840	W 840
865	890	W 890
915	940	W 940
965	990	W 990
1015	1040	W 1040
1115	1140	W 1140
1215	1240	W 1240
1315	1340	W 1340
1415	1440	W 1440
1515	1540	W 1540
1615	1640	W 1640
1715	1740	W 1740
1815	1840	W 1840
1915	1940	W 1940
2015	2040	W 2040

Uni-seals koblinger anvendes til mangeartede løsninger til forbindelse af rør med ens eller forskellig udvendig diameter.

Uni-seals koblinger kan anvendes på alle forekommende rør materialer der findes til afløbsrør. Koblingen er nem og hurtig at installere, og samtidig en økonomisk god løsning. Er fremstillet af EPDM gummi der er meget fleksibel, selv under lave temperaturer.

Koblingen leveres som standard med rustfri syrefaste spændebånd. Spændebånd er monteret i et 'spor' på koblingen, der bevirker at de ikke falder af under montage.

En perfekt løsning til nyanlæg, sanering og reparationsarbejder.

