

Multi Seal – Den ultimative pakning til korrugerede rør



- ✓ Samme pakning til flere rørtyper
- ✓ Forsynet med bagstop
- ✓ Kan vinkles for medløb
- ✓ Vandtæt ved 5 mVs
- ✓ Kan parallelforskyde anboringer



- For tæthed, styrke og fleksibilitet

Multi Seal – Den ultimative pakning til korrugerede rør

Produkt

US Multi-seal består af en gummipakning, en gummijusteringsring og et glidemiddel. US Multi-seal muliggør tilslutningen af alle plastrørstyper med en udvendig diameter på 200-600 mm. Så uanset om der er tale om glatte, ribbede eller korrugerede plastrør, kan de alle monteres i samme borehul og med samme pakning.

Anvendelse

US Multi-seal er den ideelle pakning til rørtætninger i forbindelse med anboringer i f.eks. rør, brønde eller bygværker, både ved nyanlæg, udbygning og renoveringsopgaver. US Multi-seal pakningen er konstrueret, så den også kan anvendes ved anboringer "forskudt" fra ledningens centerlinie, dvs. at man kan parallelforskyde de fleste tilslutninger i lodret plan.

Med US Multi-seal er det ligeledes muligt at vinkle tilslutningen og derved opnå en svag medløbseffekt eller tilslutte sideløb med større fald. US Multi-seal er forsynet med et bagstop, som er med til at sikre, at tilløbsrøret ikke rager ind i rør eller brønd.

Kvalitet

US Multi-seal pakningen er fremstillet af EPDM-gummi, som sikrer en optimal tæthed ved borede tilslutninger. Testresultater viser, at US Multi-seal, selv ved de mest ugunstige tolerancekombinationer, overholder alle gældende standarder i Danmark

Montering: Det er vigtigt at anvende velegnet boreudstyr til etableringen af hullet, således at spor eller riller i huloverfladen undgås, og tolerancen på borehullet overholdes.

Multi Seal – Den ultimative pakning til korrugerede rør



Ultra Rib, Wavin, Uponor, Pipelife		
DN	Udv. Mål	Borehul
200	200	226
250	250	276
300	300	326
350	350	376
400	400	426
450	450	476
500	500	526
550	550	576
600	600	626

X-Stream Rør - Dimensioner		
DN	Udv. Mål	Borehul
200	252	278
250	312	338
300	371	397
400	492	518
500	654	680
600	751	777

KAN K2 Rør - Dimensioner		
DN	Udv. Mål	Borehul
200	225	251
250	282	308
300	340	366
400	455	481
500	569	595
600	683	709

Multi Seal – Den ultimative pakning til korrugerede rør

