

Uni-seals tætninger

Uni-seals GT rullering

Varenummer	Beskrivelse	Rørdimension	Materialetykkelse
192691 110	Uni-seals GT rullering 110 mm	110	10
192691 160	Uni-seals GT rullering 160 mm	160	15
192691 200	Uni-seals GT rullering 200 mm	200	20
192691 250	Uni-seals GT rullering 250 mm	250	25
192691 315	Uni-seals GT rullering 315 mm	315	30
192691 400	Uni-seals GT rullering 400 mm	400	40



Uni-seals GT rullering er en dråbeformet tætningsring, der som standard bliver fremstillet i EPDM-mix, men de kan også laves i NBR, ligesom de kan fremstilles efter ønsket mål.



Uni-seals celle svampering

Varenummer	Beskrivelse	Rørdimensioner	Materialetykkelse
192626 020	Uni-seals celle svampering 110 x 20 mm	110	20
192828 061	Uni-seals celle svampering 200 x 20 mm	200	20
192828 020	Uni-seals celle svampering 315 x 20 mm	315	20
192929 020	Uni-seals celle svampering 425 x 20 mm	425	20
192828 025	Uni-seals celle svampering 315 x 25 mm	315	25
192929 025	Uni-seals celle svampering 425 x 25 mm	425	25
193030 025	Uni-seals celle svampering 600 x 25 mm	600	25
192828 030	Uni-seals celle svampering 315 x 30 mm	315	30
192929 030	Uni-seals celle svampering 425 x 30 mm	425	30
192828 035	Uni-seals celle svampering 315 x 35 mm	315	35
192929 035	Uni-seals celle svampering 425 x 35 mm	425	35
193030 035	Uni-seals celle svampering 600 x 35 mm	600	35
192929 040	Uni-seals celle svampering 425 x 40 mm	425	40
193030 040	Uni-seals celle svampering 600 x 40 mm	600	40

Uni-seals svampering er en rund tætningsring, der som standard bliver fremstillet i EPDM gummi. Uni-seals svamperinge kan fremstilles efter ønsket mål i tykkelse 20, 25, 30, 35 og 40 mm.

Uni-seals Ultra indlæg

Varenummer	Beskrivelse	Rørdimensioner	Materialetykkelse
197979 200	200 mm Ultra, 2 indlæg/par	200	12X13
197979 250	250 mm Ultra, 2 indlæg/par	250	12X13
197979 315	315 mm Ultra, 2 indlæg/par	315	12X13
197979 450	450 mm Ultra, 2 indlæg/par	450	25X25
197979 560	560 mm Ultra, 2 indlæg/par	560	25X25



Uni-seals Ultra indlæg er en firkantet tætningsring, til korrugerede rør, fremstillet i EPDM gummi. Ultra ringe er 12X13 mm op til rørdimension Ø315 mm og 25X25 mm fra rørdimension Ø450 og op. Uni-seals Ultra indlæg kan fremstilles efter ønsket mål i 25X25 mm.

Viscosealant

Varenummer	Varebeskrivelse
195656 310	Viscosealant 310 ml
195656 1000	Viscosealant 1000 ml

Viscosealant er en elastisk pasta til tætning og korrosionsbeskyttelse. Viscosealant er ved korrekt anvendelse 100% fugt- og gastæt. Viscosealant kan anvendes fra -30 til +50 grader. Max tryk ved 10-50 grader er 1,5 bar. Viscosealant fås i både 310 ml og 1000 ml tuber.

